

## パスポートリーダー ID BOX series

### 特徴

- USBから電源供給
- 自動ドキュメント検出
- スピード読み込み
- スペースを選ばないコンパクト設計

### 用途

- ホテル、旅館 - 宿泊台帳管理
- レンタカー店舗、病院 - 身分認証
- 企業 - 身分認証・就労者管理
- 空港・港湾 - 入国審査



**ID BOX 121**



**ID BOX 222**

### ID BOX 121 仕様

非接触型リーダー	
対応プロトコル	ISO 14443 Part 1 to 4, type A/B - T=CL and Mifare All Mifare products: Ultralight, 1K, 4K, Plus, DESFire EV1, Smart MX,...
スピード	Baudrate up to 848 kbps
アンテナ数	2
通信	CCID compliant (Windows, MacOS, Linux) Custom CCID Library (Android) PC/SC 2.01 compliant (Windows, MacOS, Linux) PC/SC .net wrapper (Windows)
ファームウェア	Support for RF Configuration Path-through command to reach protocol lower layer Field upgradable

### ID BOX 222 仕様

非接触型リーダー	
対応プロトコル	ISO 14443 Part 1 to 4, type A/B - T=CL and Mifare All Mifare products: Ultralight, 1K, 4K, Plus, DESFire EV1, Smart MX,...
スピード	Baudrate up to 848 kbps
アンテナ数	2
通信	CCID compliant (Windows, MacOS, Linux) Custom CCID Library (Android) PC/SC 2.01 compliant (Windows, MacOS, Linux) PC/SC .net wrapper (Windows)
ファームウェア	Support for RF Configuration Path-through command to reach protocol lower layer Field upgradable

### MRZ スキャナー

MRZ Line	1 Line : IDL, CAN 2 Lines : ID2 cards, ePP 3 Lines : eID
Font Type	OCR B

### MRZ スキャナー

MRZ Line	1 Line : IDL, CAN 2 Lines : ID2 cards, ePP 3 Lines : eID
Font Type	OCR B

### 一般仕様

寸法	140 x 90 x 105 mm
動作温度範囲	0℃～+50℃
保管温度範囲	-40℃～+80℃
通信	USB2.0 (12Mbps/max)
対応OS	Windows, MacOS, Linux, Android

### 一般仕様

寸法	139 x 183 x 22 mm
動作温度範囲	0℃～+50℃
保管温度範囲	-40℃～+80℃
通信	USB2.0 Full speed
対応OS	Windows, Linux, Android

### ELYCTIS sas

91 rue Benjamin Franklin - 84120 Pertuis - FRANCE

### ELYCTIS Hong Kong Limited

D2 2/F Mai Wah Ind. Bldg. 1-7 Wah Sing St. Kwai Chung NT HONG KONG

### 国内代理店



〒231-0013

神奈川県横浜市中区住吉町6-78-1

電話 : 045-264-4770

FAX : 045-264-4771

URL : <http://www.eservice-inc.co.jp>